

ANHANG

Zertifikat 021-SBL-WIT-001

Technische Angaben

Produkt	Kaschierung	Dicke [mm]	Wärmeleitfähigkeit Nennwert bei 10°C (nach der Alterung) [W/(m·K)]	Brandver- halten	Bezeichnungsschlüssel nach EN 13165:2012+A2:2016
termPIR®AL	Beiderseitige Kaschierung (Kraftpapier beschichtet mit Aluminium)	50 - 130	0,022	E	T2 – DS(70,90)3 – DS(-20,-)2 – CS(10/Y)150 – TR 80 – FW2 – WL(T)2 – Z5-100
termPIR®AL	Beiderseitige Kaschierung (Kraftpapier beschichtet mit Aluminium)	131 - 139	0,022	E	T2 – DS(70,90)3 – DS(-20,-)2 – CS(10/Y)150 – TR 40 – FW2 – WL(T)2 – Z5-100
termPIR®AL	Beiderseitige Kaschierung (Kraftpapier beschichtet mit Aluminium)	140 - 220	0,022	E	T2 – DS(70,90)3 – DS(-20,-)2 – CS(10/Y)140 – TR 40 – FW2 – WL(T)2 – Z5-100
termPIR®WS	Beiderseitige Kaschierung (Glasvlies)	50 - 79	0,027	E	T2 – DS(70,90)3 – DS(-20,-)2 – CS(10/Y)120 – TR 60 – FW2
termPIR®WS	Beiderseitige Kaschierung (Glasvlies)	80 - 119	0,026	E	T2 – DS(70,90)3 – DS(-20,-)2 – CS(10/Y)120 – TR 60 – FW2
termPIR®WS	Beiderseitige Kaschierung (Glasvlies)	120 - 139	0,025	E	T2 – DS(70,90)3 – DS(-20,-)2 – CS(10/Y)120 – TR 60 – FW2
termPIR®WS	Beiderseitige Kaschierung (Glasvlies)	140 - 200	0,025	E	T2 – DS(70,90)3 – DS(-20,-)2 – CS(10/Y)120 – TR 60 – FW2
termPIR®ETX	Beiderseitige Kaschierung (Glasvlies)	50 - 79	0,027	E	T2 – DS(70,90)3 – DS(-20,-)2 – CS(10/Y)120 – TR 80 Zusätzliche Eigenschaften SS20 – SM1000
termPIR®ETX	Beiderseitige Kaschierung (Glasvlies)	80 - 119	0,026	E	T2 – DS(70,90)3 – DS(-20,-)2 – CS(10/Y)120 – TR 80 Zusätzliche Eigenschaften SS20 – SM1000
termPIR®ETX	Beiderseitige Kaschierung (Glasvlies)	120 - 139	0,025	E	T2 – DS(70,90)3 – DS(-20,-)2 – CS(10/Y)120
termPIR®ETX	Beiderseitige Kaschierung (Glasvlies)	140 - 200	0,025	E	T2 – DS(70,90)3 – DS(-20,-)2 – CS(10/Y)120
termPIR®BWS	Beiderseitige Kaschierung (Glasvlies auf der einen Seite und Bitumen auf der anderen Seite)	50 - 79	0,027	E / F*	T2 – DS(70,90)2 – CS(10/Y)120
termPIR®BWS	Beiderseitige Kaschierung (Glasvlies auf der einen Seite und Bitumen auf der anderen Seite)	80 - 119	0,026	E / F*	T2 – DS(70,90)2 – CS(10/Y)120

**Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Warszawski Instytut Technologiczny**

CENTRUM JAKOŚCI I CERTYFIKACJI

ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa

tel. (+4822) 560 26 00, tel. (+4822) 853 97 00, info@wit.lukasiewicz.gov.pl



Produkt	Kaschierung	Dicke [mm]	Wärmeleitfähig- keit Nennwert bei 10°C (nach der Alterung) [W/(m·K)]	Brandver- halten	Bezeichnungsschlüssel nach EN 13165:2012+A2:2016
termPIR® BWS	Beiderseitige Kaschie- rung (Glasvlies auf der einen Seite und Bitumen auf der anderen Seite)	120 - 139	0,025	E / F*	T2 – DS(70,90)2 – CS(10/Y)120
termPIR® BWS	obustronna okładzina (z jednej strony welon z włókien szklanych, z drugiej strony bitumicz- na)	140 - 200	0,025	E / F*	T2 – DS(70,90)2 – CS(10/Y)120
termPIR® Agro AL	Beiderseitige Kaschie- rung (Alufolie 50 µm)	50 - 139	0,022	D-s2,d0	T2 – DS(70,90)3 – DS(-20,-)2 – FW2 – WL(T)2
termPIR® Agro AL	Beiderseitige Kaschie- rung (Alufolie 50 µm)	140 - 200	0,022	D-s2,d0	T2 – DS(70,90)3 – DS(-20,-)2 – FW2 – WL(T)2

* Klasse E an der Seite der Kaschierung aus Glasvlies, Klasse F an der Seite der Kaschierung aus Bitumen

**Prüflabor / Überwachungsstelle
(optional)**

Prüfbericht(e) [Report (s)]

Datenblatt

Laboratorium Materiałów Budowlanych "Izolacja"
Łukasiewicz – WIT

Nr 3/IB/18/3/M-1 vom 2018-05-15

Nr 3/IB/18/3/1/M-1 vom 2018-07-13

Siehe technisches Datenblatt zur oben genannten
Zertifikatsnummer auf <http://www.keymark.eu>

**STELLVERTRETENDER DIREKTOR
QUALITÄTS- UND ZERTIFIZIERUNGSZENTRUM**


Marian Kaczmarek