

DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr TERM/BT/1



15

Nazwa i opis wyrobu:

GORLICKA TERM BT

Płyta termoizolacyjna ze sztywnej pianki PIR w okładzinach miękkich

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PIR – EN – 13165 – T2 – SC(10/Y)120

Norma harmonizowana: PN-EN 13165:2013

System oceny zgodności: 3

Jednostki notyfikowane:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa (nr 1488)

FIRES, s.r.o., Batizovce, Słowacja (nr 1396) - przeprowadza badania odporności ogniowej

Zamierzone zastosowanie: do izolacji cieplnej w budownictwie (wg PN-EN 13165), w szczególności jako:

- Termoizolacja dachów płaskich o podłożu betonowym, drewnianym lub z blach stalowych
- Izolacja stopów, podłóg, ścian trójwarstwowych oraz ociepleń poddaszy

Deklarowane właściwości użytkowe:

parametry	wartości parametrów						klasyfikacja wg
	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	
Grubość	± 2 mm	± 3 mm		+5/-3 mm			PN-EN 823
							PN-EN 13165
Długość*	2,4 m (± 10 mm) lub wg zamówienia						PN-EN 822
Szerokość*	1,0 m (± 10 mm)						
Reakcja na ogień	Klasa E (dla okładzin: AGRO AL, AL, WS) Klasa F (dla okładzin: AGRO F, AGRO P, PK, BT)						PN-EN 13501-1
Odporność ogniowa	REI 15 (dla grubości ≥ 80 mm), REI 20 (dla grubości ≥ 100 mm) dla okładzin: AL, WS i PK						PN-EN 13501-2
Oddziaływanie ognia zewn.	Broof (t1) (dla okładziny WS)						PN-EN 13501-5
	-	Broof (t1) (dla okładziny AL)					
Współ. Przewodzenia ciepła	$\lambda = 0,023 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$						PN-EN 12667
Opór cieplny, R [m ² ·K/W]	1,74	2,17	2,61	3,48	4,35	5,22	
Wytrzymałość na ściskanie	poziom SC(10/Y)120, tj. $\sigma_{10} \geq 120 \text{ kPa}$						PN-EN 826

* dotyczy płyty niefrezowanej

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 oraz 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego poniżej.

Producent/ Zakład produkcyjny:

GÓR-STAL Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 11
38-300 GORLICE

„GÓR-STAL” Sp. z o.o.
38-300 Gorlice, ul. Przemysłowa 11
tel. 018 353 98 00
REGON 852712117 NIP 738-19-45-15

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
Prokurent

Jacek Jajęśnica

Gorlice, dn.14.01.2015

miejsce i data

W imieniu producenta podpisał:

podpis i pieczęć osoby upoważnionej