

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr termPIR/WS/15



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: termPIR WS | d_N [20-250] | rodzaj frezu [FIT, LAP, TAG]

Producent: Gór-Stal sp. z o.o.; ul. Przemysłowa 11; 38-300 Gorlice / Zakład produkcyjny: Gór-Stal sp. z o.o.; ul. Adolfa Mitey 9; 32-700 Bochnia

Norma zharmonizowana: EN 13165:2012+A2:2016

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Notyfikowane laboratorium nr 1488 (ITB, Warszawa) wykonuje raporty z badań dla: reakcji na ogień, współ. przewodzenia ciepła, oporu cieplnego oraz naprężeń ściskających; 1454 (IMBiGS, Katowice) wykonuje raport z badania: płaskości po nawilżeniu

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do izolacji cieplnej w budownictwie

Deklarowane właściwości użytkowe:

zasadnicze charakterystyki	właściwości	wartości / klasy						
Opór cieplny	Grubość, Klasa tolerancji	$(20 \leq d_N < 50 \text{ mm})$: $\pm 2 \text{ mm}, T2$		$(50 \leq d_N \leq 75 \text{ mm})$: $\pm 3 \text{ mm}, T2$		$(75 < d_N \leq 250 \text{ mm})$: $+5/-3 \text{ mm}, T2$		
	Wspł. przewodzenia ciepła, λ_D	$(20 \leq d_N < 80 \text{ mm})$: 0,027 [W/m·K]		$(80 \leq d_N < 120 \text{ mm})$: 0,026 [W/m·K]		$(120 \leq d_N \leq 250 \text{ mm})$: 0,025 [W/m·K]		
	Opór cieplny, R_D [m ² ·K/W]	20 mm: 0,70 30 mm: 1,10 40 mm: 1,45 50 mm: 1,85 60 mm: 2,20 70 mm: 2,55	80 mm: 3,05 90 mm: 3,45 100 mm: 3,80 110 mm: 4,20 120 mm: 4,80 130 mm: 5,20	140 mm: 5,60 150 mm: 6,00 160 mm: 6,40 170 mm: 6,80 180 mm: 7,20 190 mm: 7,60	200 mm: 8,00 210 mm: 8,40 220 mm: 8,80 230 mm: 9,20 240 mm: 9,60 250 mm: 10,0			
Reakcja na ogień (dla pojedynczego, niezabudowanego wyrobu)								
Klasa F dla (20-49 mm) Klasa E dla (50-250 mm)								
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych oraz starzenia/degradacji		Trwałość reakcji na ogień produktu wprowadzonego na rynek	NPD; Właściwość 'reakcja na ogień' nie zmienia się w czasie (wg EN 13165+A2)					
Trwałość oporu cieplnego w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych oraz starzenia/degradacji	Wspł. przewodzenia ciepła, λ_D uwzględniający starzenie	$(20 \leq d_N < 80 \text{ mm})$: 0,027 [W/m·K]		$(80 \leq d_N < 120 \text{ mm})$: 0,026 [W/m·K]		$(120 \leq d_N \leq 250 \text{ mm})$: 0,025 [W/m·K]		
	Opór cieplny, R_D [m ² ·K/W] uwzględniający starzenie (dla danej grubości d_N)	20 mm: 0,70 30 mm: 1,10 40 mm: 1,45 50 mm: 1,85 60 mm: 2,20 70 mm: 2,55	80 mm: 3,05 90 mm: 3,45 100 mm: 3,80 110 mm: 4,20 120 mm: 4,80 130 mm: 5,20	140 mm: 5,60 150 mm: 6,00 160 mm: 6,40 170 mm: 6,80 180 mm: 7,20 190 mm: 7,60	200 mm: 8,00 210 mm: 8,40 220 mm: 8,80 230 mm: 9,20 240 mm: 9,60 250 mm: 10,0			
		Trwałość charakterystyk						
		NPD						
		Stabilność wymiarowa	$(20 \leq d_N < 50 \text{ mm})$: DS(70,-)1		$(50 \leq d_N \leq 250 \text{ mm})$: DS(-20,-)2 /DS(70,90)3			
	Deformacja w warunkach obciążenia ściskającego i temp.	NPD						
Naprężenie ściskające	Naprężenie przy 10% odkształceniu, σ_1	$(20 \leq d_N < 30 \text{ mm})$: $\geq 120 \text{ kPa}, CS(10/Y)120$		$(30 \leq d_N \leq 250 \text{ mm})$: $\geq 150 \text{ kPa}, CS(10/Y)150$				
Wytrzymałość na rozciąganie	Rozciąganie prostopadłe do okładziny	$\geq 60 \text{ kPa}, TR60$						
Trwałość ściskania w funkcji starzenia/degradacji	Pełzanie przy ściskaniu	NPD						
Przepuszczalność wody	Absorbpcja wody długoterminowa	NPD						
	Absorbpcja wody krótkoterminowa	NPD						
	Płaskość po jednostr. nawilżeniu	$\leq 10 \text{ mm} / FW2$						
Przenikanie pary wodnej	Przenikanie pary wodnej, współ. μ	NPD						
Współczynnik absorpcji akustycznej	Pochłanianie dźwięku	NPD						
Wydzielanie substancji niebezpiecznych do wewnątrz		NPD; Nie zostały określone metody badania dla tej właściwości						
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia		NPD; Nie zostały określone metody badania dla tej właściwości						
NPD: Właściwość nie określana								

Zharmonizowana specyfikacja techniczna: EN 13165:2012+A2:2016

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

"GÓR-STAL" Sp. z o.o.
38-300 Gorlice, ul. Przemysłowa 11
tel. 018 353 98 00
REGON 852712117 NIP 738-19-45-154

GŁÓWNY TECHNOLOG

Bartłomiej Bochnia

Bochnia, 06.07.2020 r.

miejsowość i data

w imieniu producenta podpisał